

# 仕 様 書

## 洗濯脱水機

- 1 電源が A C 200 V、3 相 50/60Hz であること
- 2 最大負荷量が 18Kg (JIMS15Kg) 以上であること
- 3 ドラム寸法が直径 760 mm×長さ 486 mm 以上、またはドラム容量が 220ℓ 以上であること
- 4 熱源が蒸気であること (湯にも対応可能であること)
- 5 ドラム回転数が洗濯時は概ね 37~47rpm であること
- 6 ドラム回転数が脱水時は概ね 480~860 rpm であること
- 7 水位切替が 5 段階以上であること
- 8 モーター容量がドラム 3.7 k W/4P 以上であること
- 9 配管口径が給水 25 A 以上であること
- 10 配管口径が給湯 25 A 以上であること
- 11 配管口径が給蒸 15 A 以上であること
- 12 配管口径が排水 65 A 以上であること
- 13 洗剤投入洗剤用カップが 2 個以上であること
- 14 助剤 (薬液) 対応が 3 連まで追加可能であること
- 15 外形寸法が幅 1200 奥行 1200×高さ 1700 mm 以内であること
- 16 製品質量 700Kg 以内であること
- 17 搬入、据付、電気工事、試運転調整等機器の設置、及び既存機器の撤去に関するすべてを含むこと