

平成15年度ダイオキシン類自主測定結果（大気）

1 測定対象施設数等

特定施設名	測定対象施設			測定対象外施設		合計	
	報告済	未報告		計	休止		新設
		測定 依頼済	測定 未依頼				
亜鉛回収炉	3	0	0	3	0	0	3
廃棄物焼却炉	168	0	31	199	23	9	231
計	171	0	31	202	23	9	234

2 排出ガス測定結果

（単位：ng-TEQ/m³N）

施設区分		測定 施設数	排出 基準	測定結果		
				範囲（最小～最大）	平均	
亜鉛回収炉	新設	0	1	- ~ -	-	
	既設	3	10	0.31 ~ 2.0	0.91	
	計	3	-	0.31 ~ 2.0	0.91	
廃棄物焼却炉	焼却能力 4000kg/h以上	新設	0	0.1	- ~ -	-
		既設	7	1	0.00015 ~ 0.48	0.13
		計	7	-	0.00015 ~ 0.48	0.13
	焼却能力 2000kg/h以上 4000kg/h未満	新設	10	1	0 ~ 0.29	0.034
		既設	12	5	0.00020 ~ 0.13	0.047
		計	22	-	0 ~ 0.29	0.041
	焼却能力 200kg/h以上 2000kg/h未満 (小型焼却炉)	新設	13	5	0.020 ~ 0.41	0.10
		既設	48	10	0.0000041 ~ 6.9	0.88
		計	61	-	0.0000041 ~ 6.9	0.72
		新設	35	5	0.000092 ~ 9.9	1.4
	既設	43	10	0.0000089 ~ 7.5	1.1	
	計	78	-	0.0000089 ~ 9.9	1.3	
合計		168	-	0 ~ 9.9	0.86	
総計		171	-	0 ~ 9.9	0.86	

備考 1 亜鉛回収炉は、原料の処理能力が0.5t/h以上のものが法対象となる

2 廃棄物焼却炉は、焼却能力が50kg/h以上又は火床面積が0.5m²以上のものが法対象となる

3 ばいじん測定結果

(単位：ng-TEQ/g)

施設規模等		測定施設数	測定結果	
			範囲(最小～最大)	平均
廃棄物焼却炉	焼却能力 4000kg/h以上	4	0.026 ~ 1.3	0.66
	焼却能力 2000kg/h以上 4000kg/h未満	15	0 ~ 2.6	0.59
	焼却能力 200kg/h以上 2000kg/h未満	37	0.00000031 ~ 25	1.6
	焼却能力 200kg/h未満 (小型焼却炉)	39	0 ~ 3.4	0.53
合計		95	0 ~ 25	0.95

4 焼却灰測定結果

(単位：ng-TEQ/g)

施設規模等		測定施設数	測定結果	
			範囲(最小～最大)	平均
廃棄物焼却炉	焼却能力 4000kg/h以上	4	0.00011 ~ 0.012	0.0032
	焼却能力 2000kg/h以上 4000kg/h未満	18	0 ~ 0.48	0.034
	焼却能力 200kg/h以上 2000kg/h未満	54	0 ~ 1.9	0.11
	焼却能力 200kg/h未満 (小型焼却炉)	75	0 ~ 2.3	0.095
合計		151	0 ~ 2.3	0.091

(参考)

排出ガスの測定数とばいじん、焼却灰との測定数については、次のことにより一致しない。

- ・ ばいじんを焼却灰と分離して採取できない場合は、混合灰として扱い、焼却灰のみの測定である
- ・ 焼却炉の種類によっては、ばいじん及び焼却灰が発生しないものがある(液中燃焼施設等)

平成15年度ダイオキシン類自主測定結果（水質）

1 測定事業場数

規制対象事業場数	測定事業場数	報告対象外施設
18	11	7

2 排出水の測定結果

（単位：pg-TEQ/リットル）

事業場名	所在地	特定施設の種類	排水口区分	測定結果	排水基準
丸住製紙(株)大江工場	四国中央市	13、16		1.8	10
愛媛パルプ協同組合	四国中央市	13		1.6	
大王製紙(株)三島工場	四国中央市	1		0.0015	
愛媛製紙(株)	四国中央市	13		0.016	
住友化学工業(株)愛媛工場新居浜地区	新居浜市	10、16		0.16	
住友化学工業(株)愛媛工場菊本地区	新居浜市	13	No.1	0.21	
		11、16	No.3	1.2	
新居浜市衛生センター	新居浜市	13		8.8	
日本キャタリストサイクル(株) 新居浜事業所	新居浜市	13		0.00022	
道前福祉衛生事務組合 ひうちクリーンセンター	西条市	13		0.0010	
アサヒプリテック(株)	東予市	13		0.41	
住友金属鉱山(株)四阪工場	越智郡宮窪町	12		0.00032	
11事業場	範 囲	0.00022 ~ 8.8		平 均	1.2

備考 特定施設の種類

- 1 パルプ製造の用に供する塩素（化合物）による漂白施設
- 10 ジオキサジンバイオレット製造施設のニトロ化誘導体及び還元誘導体分離施設並びに洗浄施設等
- 11 アルミニウム製造の用に供する焙焼炉等の廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
- 12 亜鉛回収施設の精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
- 13 廃棄物焼却炉の廃ガス処理施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設
- 16 特定施設設置事業場から排出される水の処理施設