

仕 様 書

品名	LED ライト	数量	一式	納入場所	愛媛県視聴覚福祉センター (松山市本町6丁目11-5)
LED ライトの仕様は、以下のとおりである。 ① ・色温度 昼白色(5700K)程度 ・全光束 2200lm 程度 ・口金 G13 ・外径 Φ26mm ・外形寸法 1198 mm ② ・色温度 昼白色(5700K)程度 ・全光束 1000lm 程度 ・口金 G13 ・外径 Φ26mm ・外形寸法 580 mm ③ ・光色 昼白色(5000K)程度 ・埋込穴 □450 ・器具光束 7840lm 程度 ・平均演色評価数 Ra85 程度 ・FHP32 形×4 灯器具相当 ④ ・光色 昼白色(5000K)程度 ・器具幅 □470 mm ・埋込サイズ □440 mm ・器具光束 3000lm 程度 ・平均演色評価数 Ra83 程度 ⑤ ・階段灯 ・人感センサ付 ・光色 昼白色 (5000K) 程度 ・器具光束 2000lm 程度 ・平均演色評価数字 Ra85 程度 ・FLR40 形×1 灯器具 節電タイプ ⑥ ・光色 昼白色(5000K)程度 ・外形寸法 Φ28 mm×1198 mm ・口金 G13 ・全光束 2400lm 程度					

- ・平均演色評価数 Ra80 程度
- ・防滴仕様であること

- ⑦
- ・光色 昼白色(5000K)程度
 - ・外径寸法 $\Phi 25.4 \text{ mm} \times 1498.5 \text{ mm}$
 - ・口金 G13
 - ・全光束 3900lm 程度
 - ・平均演色評価数 Ra80 程度

- ⑧
- ・光色 昼白色(5000K)程度
 - ・埋込穴 $\Phi 150$
 - ・器具光束 960lm 程度
 - ・平均演色評価数 Ra83 程度
 - ・FHT24 形器具相当 白熱電球 100 形器具相当

- ⑨
- ・光色 昼白色(5000K)程度
 - ・器具光束 3870lm 程度
 - ・平均演色評価数 Ra85 程度
 - ・FLR40 形×2 灯器具 節電タイプ

- ⑩
- ・光色 昼光色 (6500K) 程度
 - ・外径 $\Phi 434 \text{ mm}$ 高 128 mm
 - ・平均演色評価数 Ra83 程度

- ⑪
- ・光色 昼白色(5000K)程度
 - ・器具光束 2440lm 程度
 - ・平均演色評価数 Ra85 程度
 - ・防雨・防湿であること
 - ・FHF32 形×1 灯器具 定格出力相当

- ⑫
- ・光色 電球色(2700K)程度
 - ・器具光束 485lm 程度
 - ・平均演色評価数 Ra80 程度
 - ・寸法外径 55 mm 全長 98 mm
 - ・口金 E26

- ⑬
- ・器具幅 $\Phi 265 \text{ mm}$
 - ・器具光束 390lm 程度
 - ・⑭と対応すること

- ⑭ ・光色 昼白色(5000K)程度
- ・平均演色評価数 Ra93 程度
 - ・器具光束 850lm 程度
 - ・口金 GX53-1
 - ・寸法外径 75 mm 全長 40 mm
 - ・⑬と対応すること

- ⑮ ・光色 昼白色 (5000K) 程度
- ・器具光束 960lm 程度
 - ・埋込穴 Φ150
 - ・平均演色評価数 Ra83 程度
 - ・防雨形であること
 - ・FHT24 形器具相当 白熱電球 100 形器具相当

(その他)

- ・指定箇所の蛍光灯を LED に取り替えること。
- ・納入時にかかる費用（運搬・調整・据付・諸経費等）をすべて含むこと。
- ・試運転調整及び既設機器処分、その他施工に必要とする費用をすべて含むこと。
- ・現場作業に際し、既存建築物及び既設設備機器、物品を汚損、破損等をした場合は、受注者は速やかに復旧すること。
- ・廃棄物の処理に当たっては、受注者の責任において関係法令を遵守し、適正に処理すること。
- ・1年間の保証期間を設け、保証期間内に施工の不備、材料の不良及び作業の不完全に起因する欠陥、その他事故を生じた場合は、直ちに当該箇所の点検調査を行った上、無償で修理又は、代品を取り替えること。
- ・LED 電球の不具合については、製品保証期間5年とする。

(納入場所)

愛媛県視聴覚福祉センター 1 階

機 器 構 成 表

品 名	LED ライト	納入場所	愛媛県視聴覚福祉センター (松山市本町 6 丁目 1 1 - 5)
-----	---------	------	--------------------------------------

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数 量
① LED 直管 40W 形 標準	REARUN	RL-4WC00-N-2	4
② LED 直管 20W 形 標準	REARUN	RL-2WC00-N-2	3
③ LED スクエアライト埋込形□450 ルーバー付	三菱電機	EL-SK8011N/4 AHTZ	4
④ 一体形スクエア直埋□470	東芝ライテック	LEKT47S301N-LD9	10
⑤ LED 非常用照明器具 40 形センサ付	三菱電機	MY-FHS420332A/N AHTN	3
⑥ 防滴 40 形蛍光灯代替 LED	コーウエル	CWFLW16W50K180G13S	8
⑦ HF50 形蛍光灯代替 LED	コーウエル	CWFHF25W50K120G13S-HF50 形	32
⑧ LED ダウンライト MC シリーズΦ150	三菱電機	EL-D04/3 (102NM) AHN	2
⑨ LED 非常用照明器具 40 形埋込 300 幅	三菱電機	MY-BK440335C/N AHTN	1
⑩ LED シーリングライト 昼光色 6 畳	ホタルクス	SLDZ06788	2
⑪ 防湿防雨形屋外用ブラケット 40 形	三菱電機	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	2
⑫ LED 電球 (電球色)	東芝ライテック	LDA5L-G/40W/2	1
⑬ LED 屋外用ブラケット (ランプ別売)	東芝ライテック	LEDB-67307 (K)	3
⑭ LED ユニットフラット形 700	東芝ライテック	LDF6N-HGX/C7/7/2	3
⑮ LED ダウンライト MC シリーズΦ150	三菱電機	EL-WD01/3 (102NM) AHN	5

(注) 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。